

Hải Phòng, ngày 10 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá và dịch vụ kỹ thuật để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bổ sung giá thể vi sinh, thay thế vật tư cho hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Minh Thắng;
Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC - HC; SĐT: 0963039922
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, địa chỉ: 225 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Phòng.
 - Bản cứng bằng tiếng Việt do người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu đỏ
 - Thông tin báo giá: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 5 ngày làm việc từ khi đăng tải Yêu cầu báo giá lên Website của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá


1. Chi tiết theo phụ lục đính kèm
2. Dự kiến ngày hoàn thành: Trong thời gian thực hiện hợp đồng, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
3. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, 225 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TC-HC.



BSCKII. Phạm Văn Điền



PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu bảo giá ngày 10/9/2025 của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương)

STT	Danh mục thực hiện	ĐVT	Số lượng
1	Giá thể vi sinh: - Giá thể Vi sinh BIOCHIP - Kích thước: Đường kính D = 30mm (±5%). Độ dày: 1.1mm - Bề mặt riêng: ≥ 5000 m ² /m ³ - Áp suất làm việc: 1-3 bar - Nhiệt độ làm việc: 5 - 55 °C - Vật liệu chế tạo - Nhựa PE màu trắng. Tỷ trọng: 0.95-0.97kg/lít - Xuất xứ: Việt Nam	Kg	200
2	Máy bơm chìm: - Máy bơm chìm Tsurumi. Xuất xứ Nhật bản - Công suất: 1.5kw/380V. Qmax=0.78m ³ /min - Hmax = 15.2m. Họng xả: 80mm - Nhiệt độ chất lỏng: 0-40°C - Vật rắn cho phép qua: ø46mm - Vật liệu: + Thân bằng inox + Plastic + Trục bằng thép không gỉ 304 - Kích thước DxRxC: 295x196x475mm - Trọng lượng (trừ dây cáp): 16kg - Có bộ phận nâng dầu (Oil Lifter): giúp trục động cơ được bôi trơn liên tục, nâng cao tuổi thọ cho máy bơm. (Sáng chế độc quyền của Tsurumi) -Kèm cáp điện tiêu chuẩn: 6m + Bảo hành 12 tháng + Không bao gồm: Bộ AutoCoupling, xích inox và ống dẫn hướng	Bộ	1
3	Bộ điều khiển đặt thời gian chạy tự động cho Máy thổi khí: Bộ điều khiển đặt thời gian: - Bộ Timer 24 giờ. Điện áp 220V/ 50Hz. Dòng chịu tải 15A. Chế độ hoạt động ON/OFF. Khoảng cài đặt tối thiểu: 15 phút - Rơ le trung gian 8 chân MY2N. Bao gồm chân đế	Bộ	1
4	Rơ le nhiệt cho máy thổi khí: Rơ le nhiệt Fuji Electric Nhật bản. Mã TR-0N. Dải dòng điện 6-9A	Cái	1